

SCHEMA TECNICA N. 102

MAGIC PAINT

Natura del prodotto

Pittura decorativa traspirante per interni a base di resine in emulsione acquosa, studiata per caratterizzare gli ambienti con la ricchezza del colore e la fantasia di chi applica il prodotto.

Caratteristiche del prodotto in latta

Peso specifico	0,960 +/- 0,02 gr/cc (a 20°C)
Viscosità	10" - 12" F8 a 20° C
Residuo secco	Non determinabile (ND)
Ceneri	Non determinabile (ND)

Caratteristiche applicative

Resa	13 mq./kg. circa (per mano di prodotto secondo le caratteristiche del supporto).
Composizione	Prodotto a base di resine in emulsione acquosa e cips di pigmenti insolubili
Prestazioni	Prodotto caratterizzato dalle innumerevoli possibilità di colorazioni per conferire ai supporti un aspetto moderno e duraturo nel tempo
Applicazione	Prodotto pronto all'uso. L'applicazione può essere eseguita con pennello piatto oppure con guanto di pelo in modo più omogeneo possibile. Nel momento in cui il prodotto inizia ad essiccare (circa 10 min.), bisogna passare la spatola di plastica e schiacciare i pallini bianchi presenti sulla superficie del prodotto. A lavoro completato è possibile applicare a pennello o a rullo una mano di "Riflessi" per donare brillantezza al prodotto e renderlo lavabile al 100% N.B. Non applicare ad una temperatura al di sotto di 5°C e non superiore a 27°C.

Preparazione dei supporti

Muri nuovi	<ul style="list-style-type: none">• Assicurarsi che il muro sia asciutto e ben stagionato• Eliminare le parti friabili e disconnesse• Isolare il muro con fissativo acrilico ad acqua• Applicare a rullo una o più mani di Primer
------------	--



COLORIFICIO MAZZA
Via Fallena.46
03034 - CASALVIERI (FR) – ITALIA
Tel 0776-618021
www.colorificiomazza.it
info@colorificiomazza.it

Muri già verniciati	<ul style="list-style-type: none">• Eliminare le parti friabili e disconnesse• Stuccare le eventuali imperfezioni della parete• Isolare le parti stuccate con isolante acrilico• Isolare l'intera parete con isolante acrilico• Applicare a rullo una o più mani di Primer
---------------------	--

Notizie Utili

Il prodotto teme il gelo.
Si consiglia di tenerlo in luogo fresco ed asciutto lontano dai raggi diretti del sole e dalle intemperie.

N.B. Le indicazioni qui riportate hanno carattere indicativo essendo le prestazioni dei prodotti influenzate dalle modalità di uso e dai supporti da trattare.

Revisione 10/01/2014